



- BELEUCHTUNGS- UND ROLLLÄDENSTEUERUNG SOWIE STEUERUNG DER SONSTIGEN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN IN HAUS- UND BÜROANLAGEN
- ÜBERTRAGUNG MIT DER BANDBREITE 868 MHZ MIT 128-BIT-VERSCHLÜSSELUNG
- KOMPATIBEL MIT GERÄTEN DES PORTOS-STEUERUNGSSYSTEMS 433 MHZ
- BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATION ZWISCHEN CONTROLLER UND EMPFÄNGERN
- INTUITIVER INSTALLATIONS- UND KONFIGURATIONSVORGANG
- STEUERUNG SOWOHL ÜBER INDIVIDUELL ENTWICKELTE ANWENDUNG ALS AUCH ÜBER BROWSER

## EX-BIDI

### STEUERGERÄT FÜR ROLLLÄDEN EX-BIDI ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN



- Steuerung von Fensterrollläden oder von anderen Geräten, die mit Einphasen-Motoren 230 V AC betrieben werden
- Bidirektionale Übertragung - Information über aktuelle Rollladenposition in der mobilen Anwendung (% der Schließung)
- Einzel- oder Doppeljalousien-Steuertaster anschließbar
- automatische Kalibrierung des Steuergerätes
- programmierbare Rollladenlaufzeit
- maximal 4 programmierbare Einstellungen „Favoriten“, die über die Anwendung aufgerufen werden
- Steuerungsfunktionen Öffnen - Anhalten - Schließen über die Anwendung

## RDP-21

### FUNK-DIMMER RDP-21 ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN



- Bidirektionale Übertragung - Visualisierung des Zustandes
- Betrieb mit folgenden Arten der Beleuchtung:
  - konventionelle sowie Glüh- und Halogenbeleuchtung 230 V,
  - Lichtquellen, die mit Elektro- oder Ringkerntransformator versorgt werden,
  - ausgewählte dimmbare LED-Glühbirne sowie dimmbare Kompaktleuchtstofflampe CFL
- programmierbarer Außeneingang
- monostabiler/bistabiler Verbinder anschließbar
- 4 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Sendern
- 2 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Controller

## RNK-22

### SZENARIO-MANAGER MIT TEMPERATURSENSOR 2-KANAL RNK-22



- Fernbedienung von Empfängern des EXALUS-HOME-Systems und Exta-Life-Systems,
- Funktion der unabhängigen Steuerung von zwei Empfängern
- Zum gewählten Kanal kann ein beliebiges Szenario zugeordnet werden, das über Steuereinheit ausgeführt wird
- kodierte Funkübertragung
- integrierter interner Temperatursensor
- von Temperatursensor gemessener Temperaturbereich: -40°C ÷ +125°C

## RNK-24

### SZENARIO-MANAGER MIT TEMPERATURSENSOR 4-KANAL RNK-24



- Fernbedienung von Empfängern des EXALUS-HOME-Systems und Exta-Life-Systems,
- Funktion der unabhängigen Steuerung von vier Empfängern
- Zum gewählten Kanal kann ein beliebiges Szenario zugeordnet werden, das über Steuereinheit ausgeführt wird
- kodierte Funkübertragung
- integrierter interner Temperatursensor
- von Temperatursensor gemessener Temperaturbereich: -40°C ÷ +125°C

## ROP-21

### FUNKEMPFÄNGER 1-KANAL ROP-21 ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN



- Bidirektionale Übertragung – Visualisierung des Zustandes
- Ausgang in Form eines spannungsfreien Schließkontaktes
- programmierbare Außeneingänge
- monostabile/bistabile Verbinder anschließbar
- 4 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Sendern
- 2 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Controller
- Beleuchtungs- und Magnetventilsteuerung etc.

## ROP-22

### FUNKEMPFÄNGER 2-KANAL ROP-22 ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN



- 2 Ausgangskanäle (Spannung 230 V AC)
- Bidirektionale Übertragung – Visualisierung des Zustandes
- 2 programmierbare Außeneingänge
- monostabile/bistabile Verbinder anschließbar
- 4 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Sendern
- 2 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Controller
- Für Steuerung der Beleuchtungskreise bestimmt

## PX-BIDI

### HANDESENDER 1-KANAL



- Funk-Handsender 868 MHz
- ausgewählter Kanal wird mit farbigen LEDs angezeigt
- Fernbedienung von Rollläden des EXALUS-HOME-Systems
- kodierte Funkübertragung
- Batteriebetrieb

## NX-BIDI


### HANDESENDER 12-KANAL



- Funk-Handsender 868 MHz, 5-Tasten
- ausgewählter Kanal wird mit farbigen LEDs angezeigt
- Fernbedienung von Rollläden des EXALUS-HOME-Systems
- kodierte Funkübertragung
- Batteriebetrieb

## RNP-22

### FUNKSENDER RNP-22 ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN



- Funksender zur Montage in Installationsdose, 4-Kanal
- Fernbedienung von Empfängern des EXALUS-HOME-Systems und Exta-Life-Systems
- Funktion der unabhängigen Steuerung von max. vier Empfängern
- kodierte Funkübertragung
- Batteriebetrieb
- kompakte Abmessungen, die Montage unter dem üblichen Installationszubehör ermöglichen

## RNP-21

### FUNKSENDER RNP-21 ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN



- Montage unter dem üblichen Installationszubehör
- Funktion der unabhängigen Steuerung von max. vier Empfängern
- kodierte Funkübertragung
- Stromversorgung 230 V AC

## VETREIBER



Gesellschaft mit beschränkter Haftung Komanditgesellschaft

## PORTOS TR7

UL. ŻŁOTA 71  
62-800 KALISZ  
POLEN

TEL. +48 62 768 40 52  
deutsch@portosrolety.pl  
www.portosrollladen.de

